

AMARRACABLE UV HEAVY DUTY - NEGRO

FERRETERÍA

DESCRIPCIÓN:

Amarra cable fabricado en poliamida 6.6 de color negro, que proporcionan la máxima resistencia y flexibilidad; con bordes redondeados y diseño con punta doblada para hacer la instalación fácil, rápida, precisa y segura.

APLICACIÓN:

Se utilizan para atar cables, satisfacen todo tipo de necesidades.



RoHS PAHs Reach

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL	Poliamida 6.6 + Negro carbón
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 40 a 85 °C
RESISTENTE A	UV, bases, aceites, grasas, derivados de aceite, solventes de cloruro, ácidos (limitado)
NO RESISTENTE A	Fenoles
INFLAMABILIDAD	UL 94 – V2
ABSORCIÓN DE HUMEDAD	2,7 – 2,8% (23°C – 50%RH)
CERTIFICACIONES	EN (IEC) 62275:2015 / ISO 9001:2008 REACH, ROHS, PAHS Compliance

CÓDIGO	DIMENSIONES	FUERZA DE TENSIÓN	DIÁMETRO	
			MIN	MAX
LH-HD-365-14 (IM)	365x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	103,50 mm
LH-HD-380-15 (IM)	380x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	108,00 mm
LH-HD-400-16 (IM)	400x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	114,50 mm
LH-HD-450-18 (IM)	450x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	130,50 mm
LH-HD-540-21 (IM)	540x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	159,00 mm
LH-HD-550-22 (IM)	550x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	162,50 mm
LH-HD-610-24 (IM)	610x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	181,50 mm
LH-HD-750-30 (IM)	750x7,6 mm	540 N (120Lb)	8,50 mm	226,0 mm