

AMARRACABLE UV NEGRO

Tableros y gabinetes

SUYAI
ELECTRIC

DESCRIPCIÓN

Amarra cable fabricado en poliamida 6.6 de color negro, que proporcionan la máxima resistencia y flexibilidad; con bordes redondeados y diseño con punta doblada para hacer la instalación fácil, rápida, precisa y segura.

Se utilizan para atar cables, satisfacen todo tipo de necesidades



RoHS PAHs Reach



CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Poliamida 6.6
TEMPERATURA TRABAJO	- 40 a 85 °C
RESISTENTE A	UV, bases, aceites, grasas, derivados de aceite, solventes de cloruro, ácidos (limitado)
NO RESISTENTE A	Fenoles
INFLAMABILIDAD	UL 94 – V2
ABSORCIÓN DE HUMEDAD	2,7 – 2,8% (23°C – 50%RH)
CERTIFICACIONES	EN (IEC) 62275:2015 / ISO 9001:2008 / REACH, ROHS, PAHS Compliance

CÓDIGO	DIMENSIONES	FUERZA DE TENSIÓN	DIÁMETRO	
			min.	máx.
0201200020	100x2,5 mm	80 N	3,00 mm	20,50 mm
0201200017	200x3,6 mm	180 N	3,50 mm	52,50 mm
0201200014	300x3,6 mm	180 N	3,50 mm	84,00 mm
0201200013	300x4,8 mm	230 N	3,50 mm	81,00 mm
0201200011	400x4,8 mm	230 N	3,50 mm	113,00 mm
0201200009	430x4,8 mm	230 N	3,50 mm	122,50 mm
0201200009	500x4,8 mm	230 N	3,50 mm	145,00 mm
0201200006	740x4,8 mm	230 N	3,50 mm	220,00 mm
0201200003	920x4,8 mm	230 N	3,50 mm	278,0 mm