

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente 200/5A barras de 10x32 - 15x25

METSECT5MA020

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 a 4 VA Clase 1 a 7 VA
[In] Corriente Nominal	200 A

Complementos

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable Núcleo sólido
relación de transformación del trafo	200/5
[Ith] Corriente térmica convencional	12 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	< 720 V Ac 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	3 kV
Modo De Montaje	Enganchable Por tornillos Tornillo de bloqueo aislado
Soporte De Montaje	Carril Din Barra Placa de montaje
Anchura	Fuera: 56 mm
Altura	Fuera: 80 mm
Profundidad	Marco : 43 mm Total : 63 mm
diámetro	27 mm
Peso Del Producto	0,318 kg
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase B
diámetro exterior del cable	27 mm
apertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
sellado	Sem

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de Producto	EAC Ce
grado de protección IP	Ip20
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	319,200 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,607 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	33 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer



Extensión de por vida

Repare	No
--------	----

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.