

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente 100/5A

METSECT5CC010

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 a 2 VA Clase 1 a 2,5 VA Clase 3 a 3,5 VA
[In] Corriente Nominal	100 A

Complementos

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para cable Núcleo sólido
relación de transformación del trafo	100/5
[Ith] Corriente térmica convencional	6 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	< 720 V Ac 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	3 kV
Modo De Montaje	Por tornillos Enganchable
Soporte De Montaje	Placa de montaje Carril Din
Anchura	Fuera: 44 mm
Altura	Fuera: 65 mm
Profundidad	Marco : 30 mm Total : 37 mm
diámetro	21 mm
Peso Del Producto	0,19 kg
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase B
diámetro exterior del cable	21 mm
sellado	Con

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	EAC Ce
grado de protección IP	Ip20
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	5,600 cm
Paquete 1 Longitud	8,400 cm
Peso del empaque (Lbs)	190,300 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,810 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	27,500 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	90,080 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	16 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer



Extensión de por vida

Repare	No
--------	----

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.