



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti9 iID K
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor De Corriente Residual (Rccb)
Nombre Corto del Dispositivo	iID K
Número de Polos	2P
Posición De Neutro	Izquierda
Corriente Nominal (In)	25 A
Tipo De Red	Ac
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	30 MA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo Ac
Etiquetas De Calidad	VDE

Complementos

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Outgoer
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	220...240 V Ac 50/60 Hz
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente De La Tensión
Poder de corte y de cierre nominal	Idm 500 A Im 500 A
Intensidad De Cortocircuito Condicional	GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA C60 Inc 6 kA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V Ac 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 KV
Corriente De Sobretenión	250 A
Indicador De Posición Del Contacto	No
Tipo de Control	Maneta
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Pasos De 9 mm	4
Altura	85 Mm
Ancho	36 Mm
Profundidad	69 Mm
Peso Del Producto	0,21 Kg
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	5000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	AC-1 2000 Ciclos

Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Dispositivo de bloqueo por cadeado
Conexiones - terminales	Terminales tipo borne Arriba O Abajo 1...35 mm² Rígido Terminales tipo borne Arriba O Abajo 1...25 mm² Flexible Terminales tipo borne Arriba O Abajo 1...25 mm² Flexible Con Terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	16 Mm for Arriba O Abajo connection
Par De Apriete	3,5 N.M Arriba O Abajo

Ambiente

Normas	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529 Ip40 (Envolvente Modular) conforming to Iec 60529
Grado De Contaminación	2
Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 200 A conforme a EN/IEC 61008-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,2 Cm
Paquete 1 Ancho	8,6 Cm
Paquete 1 Longitud	9,6 Cm
Peso del empaque (Lbs)	200 G
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	9 Cm
Paquete 2 Ancho	25,5 Cm
Paquete 2 Longitud	10,5 Cm
Paquete 2 Peso	1,329 Kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30 Cm
Paquete 3 Ancho	30 Cm
Paquete 3 Longitud	40 Cm
Paquete 3 Peso	12,384 Kg

Oferta sustentable

Ciclo de vida total Huella de carbono	32 kg CO2 eq.
Huella de carbono de manufactura	1.9736154277816729
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de distribución	0.05018813089460297
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de instalación	0.022262371975224446
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Usar huella de carbono	29.082511538612906
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	29 kg CO2 eq.
Toxic de metal pesado libre	Si
Sin mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Información de exención de RoHS	 Si
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	0.5797938422177962
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.6 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	 Perfil Ambiental Del Producto
Ciclo de vida total Huella de carbono	32
Paquete con tarjeta de reciclaje	Si

Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Regulación REACH	Declaración De REACH
Número SCIP	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Comercializado**