

XA2EVM5LC

Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2, plastic, amber, 22mm, integral LED, screw clamp terminals, 220...230V AC, anti interference



Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Piloto luminoso monolítico
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Diámetro de montaje	22,5 Mm
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Tapa/lente de color u operador	Naranja
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integral
[Us] Tensión nominal de alimentación	220...230 V AC 50/60 Hz

Complementos

Descripción terminales iso n°1	(X1-X2)PL
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación 22.3 +0.4/0 conforme a IEC 60947-5-1
Centro de fijación	>= 30x40 mm Panel de soporte) Metal 1...6 mm >= 30x40 mm Panel de soporte) plástico 2...6 mm
Fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabeza 2,2 N.m +/- 0.2 N.m)
Marca	CE CCC
[Us] Tensión De Alimentación	220...230 V
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A
Par de apriete	0,8...1 N.M conforme a En> 40 A
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado Philips n° 2 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 KV conforme a En> 40 A
Tipo señalización	Fijo
Límites de tensión de alimentación	0,8...1,2 V AC
Consumo de corriente	<= 20 mA
Vida	40000 H A tensión nominal y 25 °C
Altura	29 Mm
Ancho	29 Mm
Profundidad	53 Mm
Peso Del Producto	0,02 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
Grado De Protección Ip	IP65 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK05
Estándares	IEC 60947-5-1 En> 40 A GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60529 IEC 50102
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]Ce
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,500 Cm
Paquete 1 Ancho	2,900 Cm
Paquete 1 Longitud	2,900 Cm
Peso del empaque (Lbs)	25,000 G
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,600 Cm
Paquete 2 Ancho	20,400 Cm
Paquete 2 Longitud	23,000 Cm
Paquete 2 Peso	250,000 G
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15,000 Cm
Paquete 3 Ancho	30,000 Cm
Paquete 3 Longitud	40,000 Cm
Paquete 3 Peso	5,800 Kg

Oferta sustentable

Ciclo de vida total Huella de carbono	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de manufactura	0.76816
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de distribución	0.0030076
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de instalación	0.0055667
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Usar huella de carbono	3.517558685446011
REACH libre de SVHC	Si
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Toxic de metal pesado libre	Si
Sin mercurio	Si
Sustainable packaging	Si
Información de exención de RoHS	 Si
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	0.043295
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	 Perfil Ambiental Del Producto
Ciclo de vida total Huella de carbono	4

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración R
Regulación REACh	Declaración De REACh
Reglamento REACh	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Recuperación	NA

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Comercializado**